

## Kalmar DCE160-6

Preis auf Anfrage



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Fabrikat:        | Kalmar        |
| Typ:             | DCE160-6      |
| Bauart:          | Dieselstapler |
| Com-Nr.:         | 119227        |
| Tragkraft:       | 16000 kg      |
| Antriebsart:     | Diesel        |
| Hubhöhe:         | 3000mm        |
| Lastschwerpunkt: | 600           |

### Mastdaten

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Masttyp:           | Duplex                  |
| Hubhöhe:           | 3000mm                  |
| Bauhöhe:           | 3195mm                  |
| Freihub:           | 1500mm                  |
| Gabelträgerbreite: | 2250mm                  |
| Gabeln(mm):        | L: 2380, B: 100, D: 220 |

### Bereifung

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Reifen vorne:  | 12.00x20                   |
| Reifen hinten: | 12.00x20 - doppelbereifung |

### Allgemein

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Abmessungen(mm): | L: 5305, B: 2300, H: 3195 |
| Eigengewicht:    | 19200 kg                  |

### Sonderausstattung & Beschreibung

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbaugeräte: | Zinkenverstellger?t,<br>Öffnungsbereich AK - AK 660mm - 1950mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, - 3. + 4. Steuerventil mit Doppel-Zusatzhydraulik - integriertes Zinkenverstellgerät mit Seitenschub (Öffnungsbereich AK - AK 660mm - 1950mm) - Gabelzinken mit Rollenführung für hydraulische Verstellung, Länge 2380 mm, Querschnitt 100x220 mm - 2 Arbeitsscheinwerfer oben am Hubgerüst - 2 Kombileuchten auf Kotflügel - 2 Arbeitsscheinwerfer hinten am Dach - 2 Rückkombileuchten - Rundumleuchte - akustisches Rückfahrsignal - Zentralschmierung - Luxuskabine / Umweltkabine - Kabinenheizung - Fahrtrichtungsschalter an der Lenksäule |